

DIN EN 50132-7

Basierend auf der Norm DIN EN 50132-7 unterscheidet man in der Videoüberwachung sechs Qualitätsstufen, wobei „Überprüfen“ die höchste und „Überwachen“ die geringste Anforderung an die Bildqualität bedeutet. Daraus ergeben sich die maximal mögliche Entfernung der Kamera vom Überwachungsbereich, die notwendige Mindestauflösung und das passende Kameraobjektiv zur optimalen Abdeckung des Überwachungsbereichs.


								
	B016* Fisheye	B040 Weitwinkel	B050 Weitwinkel	B080 Standard	B100 Standard	B150 Tele	B280 Tele	B500 Tele
Öffnungswinkel (horizontal)								
Brennweite	1,6 mm	4 mm	5 mm	8 mm	10 mm	18 mm	28 mm	50 mm
Blende f/	2,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Max. Bildwinkel (HxV, 16:9)	180° x 180°	120° x 60°	95° x 50°	60° x 33°	45° x 25°	30° x 17°	15° x 8,5°	8° x 4,5°
Max. Bildwinkel (HxV, 4:3)		83° x 60°	68° x 50°	44° x 33°	33° x 25°	22° x 17°	11° x 8,5°	6° x 4,5°
Bildbreite/-höhe (Entf. 1 m)		3,5 / 1,2 m	2,2 / 0,9 m	1,2 / 0,6 m	0,8 / 0,4 m	0,5 / 0,3 m	0,3 / 0,1 m	0,1 / 0,08 m
Bildbreite/-höhe (Entf. 10 m)		34,6 / 11,5 m	21,8 / 9,3 m	11,5 / 5,9 m	8,3 / 4,4 m	5,4 / 3,0 m	2,6 / 1,5 m	1,4 / 0,8 m
Bildbreite/-höhe (Entf. 50 m)		173,2 / 57,7 m	109,1 / 46,6 m	57,7 / 29,6 m	41,4 / 22,2 m	26,8 / 14,9 m	13,2 / 7,4 m	7,0 / 3,9 m

*B016 sollte im Seitenverhältnis 1:1 verwendet werden

Maximale Entfernung in Metern bei 4K UHD (3840 x 2160 Bildpunkte)								
Überwachen	19,3 m	149,65 m	185,29 m	291,68 m	389,73 m	578,12 m	1.162,65 m	2.199,03 m
Detektieren	9,7 m	74,82 m	92,64 m	145,84 m	194,86 m	289,06 m	581,33 m	1.099,51 m
Beobachten	3,8 m	29,93 m	37,06 m	58,34 m	77,95 m	115,62 m	232,53 m	439,81 m
Erkennen	1,4 m	14,96 m	18,53 m	29,17 m	38,97 m	57,81 m	116,27 m	219,90 m
Identifizieren	1,9 m	7,48 m	9,26 m	14,58 m	19,49 m	28,91 m	58,13 m	109,95 m
Überprüfen	0,3 m	1,87 m	2,32 m	3,85 m	4,87 m	7,23 m	14,5 m	27,49 m

Thermal-Sensormodule

Dank erhöhter Pixelzahl und erweiterter Bildwinkel bis 90° x 69°, lassen sich mit den VGA-Varianten mehr Details erkennen, größere Bereiche (Perimeterschutz) und Temperaturunterschiede aus größeren Entfernungen erfassen als bei den CIF-Modulen.



Thermalsensormodul-Varianten für die M73/S74		
Thermalauflösung	Bildwinkel (horizontal x vertikal)	TR-Technologie zur Temperaturmessung
CIF: 336 x 256 Pixel	9,3° x 7,1° (R/T 500)	mit und ohne TR-Technologie verfügbar
CIF: 336 x 256 Pixel	17° x 13° (R/T 280)	mit und ohne TR-Technologie verfügbar
CIF: 336 x 256 Pixel	25° x 19° (R/T 150)	mit und ohne TR-Technologie verfügbar
CIF: 336 x 256 Pixel	45° x 35° (R/T 100)	mit und ohne TR-Technologie verfügbar
VGA: 640 x 480 Pixel	18° x 14° (R/T 280)	mit und ohne TR-Technologie verfügbar
VGA: 640 x 480 Pixel	32° x 26° (R/T 150)	mit und ohne TR-Technologie verfügbar
VGA: 640 x 480 Pixel	45° x 37° (R/T 100)	mit und ohne TR-Technologie verfügbar
VGA: 640 x 480 Pixel	69° x 56° (R/T 080)	mit und ohne TR-Technologie verfügbar
VGA: 640 x 480 Pixel	90° x 69° (R/T 050)	mit und ohne TR-Technologie verfügbar



Thermalsensormodul-Eco-Varianten für die M73/S74/p71		
Thermalauflösung	Bildwinkel (horizontal x vertikal)	TR-Technologie zur Temperaturmessung
CIF: 320 x 240 Pixel	56° x 42° (T 080)	-
CIF: 320 x 240 Pixel	105° x 75° (T 040)	-